



KIWI – KOMPOSIITTIALTAIDEN ASENNUS- JA HOITO-OHJE



ASENNUSOHJE

1. Tiskialtaan kiinnikkeet ovat teräviä, ole varovainen, jotta välttäisit mahdollisia vammoja. Käytä suojakäsineitä!
2. Piirrä upotusaukon leikkausviiva työtasoon käyttäen apuna asennussapluunaa. Laita asennussapluuna työtasolle ja valitse altaan paikka. Kiinnitä sapluuna teipillä. Varmista, että valittu paikka on täysin tasainen ja tila työtason alla riittää tiskialtaan kiinnikkeiden kiristämiseen. Piirrä teipatun asennussapluunan muoto työtasoon.
3. Leikkaa työtasoon aukko materiaaliin sopivalla työkalulla. Leikkaa aukko merkittyä viivaa seuraten.
4. Tiivistä elastisella tiivistysaineella kaikki allasaukon reunat. Varmista, että aukon reunat ovat täysin tiivistettyjä tiivistysaineella. Tiivistysaineena suosittelemme käyttämään neutraalista saniteettisilikonia.
5. Aseta tiskiallas työtasoon leikattuun aukkoon. Varmista, että tiskiallas on asetettu asianmukaisesti. Kiristä tiskialtaan kiinnikkeet työtasoon. Älä kiristä kiinnikkeitä liikaa! Kiristä kunnes tiskiallas painautuu työtasoa vasten. Älä käytä sähköisiä- tai pneumaattisia ruuvinvääntimiä, joissa ei ole ylikuormittumiselta suojaavaa mekanismia.
6. Poista tiskialtaan ja työtason välistä yli tullut tiivistysaine.

HOITO-OHJE

1. Puhdista tiskiallas vedellä ja nestemäisellä puhdistusaineilla, jotka eivät sisällä hioma-aineita, jokaisen käyttökerran jälkeen. Pyyhi allas pehmeällä pyyhkeellä. Käytön jälkeen kuivaa altaan pinta.
2. Piintyneiden likojen tai kalkkijäännösten poistamiseen käytä etikkaliuosta tai puhdistusainetta, joka sisältää etikkaa. Huuhtelee puhdistuksen jälkeen runsaalla vedellä ja kuivaa altaan pinta.
3. Kromipinnoilta lian saa poistettua nestemäisillä puhdistusaineilla, vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä.

- **Älä heitä kattiloita, pannuja, tai teräviä metalliesineitä tiskialtaaseen!**
- **Tiskialtaan pinta kestää lämpötilaa 280 °C asti. Muista, että keittiövälineet voivat olla jopa kuumempia, siksi suosittelemme laittamaan kuumat kattilat, pannut ja muut keittiövälineet tähän tarkoitetuille laudoille ja alustoille.**