

Suojausteippi 50mm oranssi 33 m / rll

Tuotenro

19989

Laadukas oranssi suojausteippi soveltuu pitkäkestoiseen suojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa sekä sisällä että ulkona. Ilmasto-olosuhteista ja kiinnityspinnasta riippuen teippi voi olla kiinnitettynä 4-6 viikkoa. Teippiä ei suositella käytettäväksi alle +5°C:n lämpötiloissa. Suojausteippi soveltuu myös epätasaisille pinnoille. Avautuu rullalta helposti ja on helppo katkaista. Veden ja UV:n kestävä.

Käyttökohteita:

KÄYTTÖKOHTEET MM.

- Peittäminen ja suojaaminen remontin aikana.
- Pintojen suojaaminen valmistusprosessien aikana esim. autoteollisuudessa.
- Suulakepuristettujen alumiiniprofiilien suojaus
- Kaupalliset ikkunanpuitteet

Arvioitu käyttöikä ilman irrotusjälkiä:

- betoni/tiili □ 5 viikkoa
- kipsi □ 1 viikko
- UPVC/PVC □ 2 viikkoa
- keramiikka □ 5 viikkoa
- lasi □ 3 viikkoa
- puu □ 1 viikko
- kupari □ 3 viikkoa

Jos teippiä käytetään tietyillä pinnoilla, kuten vesipohjaisilla ja nitrolakkapinnoilla, vesipohjaisilla maalipinnoilla, metallissa tai luonnonkivessä, teipistä voi jäädä liimajälkiä. Edellytämme 48 tunnin koekäyttöä soveltuvuuden varmistamiseksi. Jos teippiä ei poisteta ammattimaisesti puupinnoilta, pinta saattaa vioittua. Huonosti kiinnitetty maali tai lakka voi vahingoittua, kun teippi poistetaan.

Tuotteen tiedot

- Rullan halkaisija: 112 mm
- Hylsyn sisähalkaisija: 76 mm
- Teipin leveys: 50 mm
- Liima: Ristikkäinen liuotinpohjainen kumiharts
- Teipin materiaali: PVC
- Vetolujuus: 26 N/cm
- Venymä: 140%
- Tarttuvuus teräkseen: 1.7 N/cm
- Lämmönkestävyys: -5°C +60°C

