ROUND Ø790

Peilikaappi · Spegelskåp · Mirror cabinet · Peeglikapp

SUOMI Asennus- ja hoito-ohje **SVENSKA** Monterings- och skötselanvisning **ENGLISH** Installation and care instructions **EESTI** Paigaldus- ja hooldusjuhend

Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data / Tehnilised andmed

Tuotenumero / Artikelnummer / Product no. / Tootenumber	91511005
Mitat / Mått / Dimensions / Mõõtmed	Ø790 × 150 mm
Paino / Vikt / Weight / Kaal	24,6 kg
Runko / Stomme / Frame / Raam	Maalattu metalliprofiili 3 mm, musta / Lackerad metallprofil 3 mm, svart / Painted metal profile 3 mm, black / Värvitud metallprofiil 3 mm, must
Kaappi / Skåp / Cabinet / Kapp	Melamiini 16 mm / Melamin 16 mm / Melamine 16 mm / Melamiin 16 mm
Ovet / Dörrar / Doors / Uksed	2 epäsymmetristä peiliovea, peili + peili 3 + 3 mm / 2 asymmetriska spegeldörrar, spegel + spegel 3 + 3 mm / 2 asymmetrical mirror doors, mirror + mirror 3 + 3 mm / 2 asümmeetrilist peeglust, peegel + peegel 3 + 3 mm
Hyllyt / Hyllor / Shelves / Riiulid	6 kpl, kiinteät, melamiini 16 mm / 6 st, fasta, melamin 16 mm / 6 pcs, fixed, melamine 16 mm / 6 tk, kinnitatud, melamiin 16 mm
Käyttö / Användning / Use / Kasutus	Sisätiloihin / Inomhus / Indoor use / Siseruumides

Valmistuttaja / Tillverkad för / Manufactured for / Valmistatud ettevõttele: Muatoa · Yrittäjäntie 6, 60100 Seinäjoki, Finland · muatoa@muatoa.com · www.muatoa.com

Päivitetty / Uppdaterad / Updated / Uuendatud: 04.11.2026

SUOMI – Asennus- ja hoito-ohje

1. Turvallisuus

Peilikaappi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Asennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö. Suosittelemme, että asennuksen tekee kaksi henkilöä.

Kaappia ei saa asentaa paikkaan, jossa siihen voi kohdistua suora vesisuihku.

> ⚠️ **HUOMIO – seinän kantavuus**
> Varmista ennen asennusta, että seinärakenne kestää kaapin ja sen sisällön painon.


2. Ennen asennusta

Selvitä seinärakenne ja ota huomioon seinässä mahdollisesti kulkevat sähkökaapelit sekä vesi- ja viemäriputket.

Mukana toimitettavat ruuvit ja tulpat soveltuvat tavallisille kiviseinille. Kiinnityksen pitävyyden varmistamiseksi suosittelemme käyttämään seinämateriaaliin sopivia kiinnitystarvikkeita.


Tarkista tuote ennen asennusta. Viallista tuotetta ei saa asentaa.

Tarvittavat työkalut: vesivaaka, kynä, mittanauha, porakone, vasara ja ruuvimeisseli.




Kuva 1. Tarvittavat työkalut.

3. Asennus



Kuva 2. Peilikaapin asennus.



Kuva 3. Kiinnitysreikien mitat (mm).

A Kiinnityskohtien merkitseminen

1. Merkitse kiinnitysrautojen neljä ruuvireikää vesivaa'an avulla vaakasuoraan linjaan 165 mm kaapin yläreunan alapuolelle (kuva 3). Kunkin kiinnitysraudan reiät ovat 35 mm:n etäisyydellä toisistaan ja rautojen väli on 345 mm, jolloin uloimpien reikien etäisyys on 415 mm. Mitat millimetreinä.

B Reikien poraaminen

2. Poraa reiät merkittyihin kohtiin.

C Kiinnitysrautojen asentaminen

3. Kiinnitä kaksi kiinnitysrautaa seinään tulpilla ja ruuveilla.

D Kaapin ripustaminen ja ovien säätö

4. Ripusta kaappi kiinnitysrautoihin kaapin takaseinän yläosan ripustimista. Varmista, että kaappi on tukevasti kiinni kiinnitysraudoissa eikä se voi vahingossa irrota seinästä.
5. Säädä ovet tarvittaessa saranoiden säätöruuveista ruuvimeisselillä.

4. Hoito-ohje

Puhdista peilit ja pinnat vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.

Käytä tahroihin mietoa, pH-neutraalia pesuainetta liinaan annosteltuna.

Älä käytä hankaavia sieniä äläkä happamia tai voimakkaita pesuaineita.

5. Takuu, varaosat ja reklamaatiot

Tuotteella on 5 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja.

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat esimerkiksi väärästä kuljetuksesta, asennuksesta tai käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.

Ota varaosa-, takuu- ja reklamaatioasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi.

6. Kierrätys

Lajittele pakkausmateriaalit ja käytöstä poistettu tuote paikallisten jätehuolto-ohjeiden mukaisesti.

SVENSKA – Monterings- och skötselanvisning

1. Säkerhet

Spegelskåpet är endast avsett för inomhusbruk. Monteringen får endast utföras av en fackkunnig person. Vi rekommenderar att två personer utför monteringen.

Skåpet får inte monteras på en plats där det kan utsättas för en direkt vattenstråle.

⚠️ OBS – väggens bärförmåga

Kontrollera före monteringen att väggkonstruktionen klarar skåpets och innehållets vikt.

2. Före monteringen

Kontrollera väggens konstruktion och ta hänsyn till eventuella elkablar samt vatten- och avloppsrör i väggen.

De medföljande skruvarna och pluggarna är avsedda för vanliga stenväggar. För säker infästning rekommenderar vi fästmaterial som är anpassat till väggmaterialet.

Kontrollera produkten före monteringen. En defekt produkt får inte monteras.

Verktyg som behövs: vattenpass, penna, måttband, borrmaskin, hammare och skruvmejsel.




Bild 1. Verktyg som behövs.

3. Montering




Bild 2. Montering av spegelskåpet.




Bild 3. Fästhålens mått (mm).

A Märkning av fästpunkterna

1. Märk med hjälp av vattenpasset ut fästbeslagens fyra skruvhål på en vågrät linje 165 mm under skåpets överkant (bild 3). Hålen i varje fästbeslag ligger 35 mm från varandra och avståndet mellan beslagen är 345 mm, så att de yttersta hålen ligger 415 mm från varandra. Mått i millimeter.

B Borrning

2. Borra hål vid markeringarna.

C Montering av fästbeslagen

3. Fäst de två fästbeslagen på väggen med pluggar och skruvar.

D Upphängning av skåpet och justering av dörrarna

4. Häng skåpet på fästbeslagen med upphängningsbeslagen upptill på skåpets bakvägg. Kontrollera att skåpet sitter stadigt på fästbeslagen och inte oavsiktligt kan lossna från väggen.
5. Justera vid behov dörrarna med gångjärnens justerskruvar och en skruvmejsel.

4. Skötselanvisning

Rengör speglar och ytor med en trasa fuktad med vatten och torka torrt med en luddfri trasa.

Vid fläckar, applicera ett milt, pH-neutralt rengöringsmedel på trasan.

Använd inte slipande svampar eller sura eller starka rengöringsmedel.

5. Garanti, reservdelar och reklamationer

Produkten har 5 års garanti. Garantin gäller endast tillverkningsfel.

Garantin omfattar inte skador som beror på till exempel felaktig transport, installation eller hantering, felaktigt underhåll eller felaktig rengöring eller mekanisk påverkan.

Kontakta din återförsäljare i ärenden som gäller reservdelar, garanti och reklamationer.

6. Återvinning

Sortera förpackningsmaterialet och den uttjänta produkten enligt lokala anvisningar för avfallshantering.

ENGLISH – Installation and care instructions

1. Safety

The mirror cabinet is intended for indoor use only. It must only be installed by a qualified professional. We recommend that two people carry out the installation.

The cabinet must not be installed in any location where it may be exposed to a direct water jet.

⚠ CAUTION – wall load capacity

Before installation, make sure that the wall structure can support the weight of the cabinet and its contents.

2. Before installation

Check the wall structure and take into account any electrical cables, water pipes and drainage pipes concealed in the wall.

The supplied screws and wall plugs are suitable for ordinary masonry walls. To ensure a secure fixing, we recommend using fixings suited to the wall material.

Inspect the product before installation. A defective product must not be installed.

Tools required: spirit level, pencil, tape measure, drill, hammer and screwdriver.



Figure 1. Tools required.

3. Installation




Figure 2. Installing the mirror cabinet.




Figure 3. Fixing hole dimensions (mm).

A Marking the fixing points

1. Using the spirit level, mark the four screw holes for the wall brackets on a horizontal line 165 mm below the top edge of the cabinet (figure 3). The holes of each bracket are 35 mm apart and the brackets are 345 mm apart, so the outermost holes are 415 mm apart. Dimensions in millimetres.

B Drilling

2. Drill the holes at the marks.

C Fitting the wall brackets

3. Fix the two wall brackets to the wall with the wall plugs and screws.

D Hanging the cabinet and adjusting the doors

4. Hang the cabinet on the wall brackets using the hangers at the top of the cabinet back. Make sure that the cabinet is securely seated on the wall brackets and cannot be accidentally detached from the wall.
5. If necessary, adjust the doors with the hinge adjustment screws using a screwdriver.

4. Care instructions

Clean the mirrors and surfaces with a cloth dampened with water and dry them with a lint-free cloth.

For stains, apply a mild, pH-neutral detergent to the cloth.

Do not use abrasive sponges or acidic or harsh cleaning agents.

5. Warranty, spare parts and claims

The product comes with a 5-year warranty. The warranty covers manufacturing defects only.

The warranty does not cover damage resulting, for example, from improper transport, installation or handling, improper maintenance or cleaning, or mechanical impact.

For spare parts, warranty claims and complaints, contact your retailer.

6. Recycling

Sort the packaging materials and the product at the end of its life in accordance with local waste management instructions.

EESTI – Paigaldus- ja hooldusjuhend

1. Ohutus

Peeglikapp on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides. Paigaldamist tohib teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga isik. Soovitame paigaldada kapi kahekesi.

Kappi ei tohi paigaldada kohta, kus sellele võib sattuda otsene veejuga.

⚠ TÄHELEPANU – seina kandevõime

Veenduge enne paigaldamist, et seina konstruktsioon peab vastu kapi ja selle sisu raskusele.


2. Enne paigaldamist

Tehke kindlaks seina konstruktsioon ja arvestage seinas paikneda võivate elektrikaablite ning vee- ja kanalisatsioonitorudega.

Komplektis olevad kruvid ja tüüblid sobivad tavalistele kiviseintele. Kindla kinnituse tagamiseks soovitame kasutada seinamaterjalile sobivaid kinnitusvahendeid.


Kontrollige toodet enne paigaldamist. Defektset toodet ei tohi paigaldada.

Vajalikud tööriistad: lood, pliiats, mõõdulint, trell, haamer ja kruvikeeraja.




Joonis 1. Vajalikud tööriistad.

3. Paigaldamine



Joonis 2. Peeglikapi paigaldamine.



Joonis 3. Kinnitusavade mõõdud (mm).

A Kinnituskohtade märkimine

1. Märkige loodi abil kinnitusklambrite neli kruviava horisontaalsele joonele 165 mm kapi ülaservast allpool (joonis 3). Iga klambri avade vahe on 35 mm ja klambrite vahe 345 mm, nii et välimiste avade vahe on 415 mm. Mõõdud millimeetrites.

B Avade puurimine

2. Puurige märgitud kohtadesse avad.

C Kinnitusklambrite paigaldamine

3. Kinnitage kaks kinnitusklambrit tüüblite ja kruvidega seinale.

D Kapi riputamine ja uste reguleerimine

4. Riputage kapp kapi tagaseina ülaosas olevate riputite abil kinnitusklambritele. Veenduge, et kapp on kindlalt kinnitusklambritel ega saa kogemata seinast lahti tulla.
5. Vajadusel reguleerige uksi hingede reguleerimiskruvidega kruvikeeraja abil.

4. Hooldusjuhend

Puhastage peegleid ja pindu veega niisutatud lapiga ja kuivatage ebemevaba lapiga.

Plekkide korral kandke lapile õrnatoimelist pH-neutraalset puhastusvahendit.

Ärge kasutage abrasiivseid käsnu ega happelisi või tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

5. Garantii, varuosad ja pretensioonid

Tootele kehtib 5-aastane garantii. Garantii hõlmab ainult tootmisdefekte.

Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud näiteks ebaõige transportimise, paigaldamise või käsitsemise, ebaõige hoolduse või puhastamise või mehaanilise löögi tagajärjel.

Varuosade, garantii ja pretensioonide korral pöörduge oma edasimüüja poole.

6. Ringlussevõtt

Sorteerige pakendimaterjalid ja kasutuskõlbmatu toode vastavalt kohalikele jäätmekäitlusjuhistele.